



03 dakrand
+8000

02 tweede verdieping
+7450

entresol
67m² BVO
vloerbelasting 500kg/m2

1000

01 eerste verdieping
+4000

bedrijfshal
133m² BVO
vloerbelasting 1500kg/m2

3300

3750

00 begane grond
+0

[illegible]

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

EXTERIEUR			
GEVELS			
onderdeel	materiaal	kleur	afwerking
gevebeplating kaders	vlakke beplating sandwichpanelen	taupegrijs	glad
gevebeplating exterior overhangs	geïsoleerde sandwichpanelen	RAL 7021 zwartgrijs	verticaal blind bevestigd
zetwerk	metaal	RAL 7021 zwartgrijs	
plint	geïsoleerde kramplank	grijs	
GEVELOPENINGEN			
kozijnen	aluminium	RAL 7021 zwartgrijs	
draaiende deelen	aluminium	RAL 7021 zwartgrijs	
keerdereksen	aluminium	RAL 7021 zwartgrijs	
beglazing	isolerende HR++ beglazing	transparant	
ventilatorroosters	aluminium	RAL 7021 zwartgrijs	
DAK			
dakbedekking	PVC	grijs	
INTERIEUR			
voer begaine grond	beton	grijs	monoliet afgewerkt
voer verdieping	carpaslaai + dekvloer	grijs	
scheidingsvloeren	kalkzanddeken	grijs/wit	onafgewerkt
wanden stoel	gevezeelpaalt	-	behangsklar
binnendeuren	sandwichpanelen	RAL 9010 wit	-
zichthet wandconstructie	gecoat	RAL 7021 zwartgrijs	-
binnendeurkozijnen	houten montagekozijn	RAL 9010 wit	-
binnendeuren	HPF-deuren	RAL 9010 wit	-
trap	ruisen hout	wit gegroond	stompe uitvoering
balustrades	ruisen hout	wit gegroond	dichte uitvoering
meerkast	spaarpilaat	gebroken wit	-
tegelwerk vloet voor	keramische tegels	antiracit	30x30cm
tegelwerk toilet wanden	keramische tegels	-	400x200 (liggend) tot op plafond
plafond begaine grond	beton	-	onafgewerkt
plafond verdieping	beton	-	onafgewerkt
plafond toilet	systeemplafond	RAL 9010 wit	600x600, h=2400mm
TERREIN			
bestrating gravel tot erfgrins	betonklinkers	grijs	
bestrating (rijen)	betonklinkers	grijs	
bestrating parkeren/parkeerplaatsen	betonklinkers	antiracit	



opdrachtgever:	projectnummer
Herkon B.V.	L250048
projectomschrijving:	status
bedrijfsverzamelgebouw PEAK - 26 units	DEFINITIEF
bladomschrijving:	bouwnummer

UNIT 25 bladnr: _____

datum	Nº : gewijzigd	schaal:	formaat:	PC-(25)-100
12-11-2025		1:50	A1+ (1000)	

PC-(25)-100